



- ニツ折水平幕 [電] 340
- 中割バック幕 320
- 吊物ボタン(8) [電] 300
- 吊物ボタン(7) 300
- 630
- 水平ライト (第4-文字幕共吊) [電] 420
- 第3袖幕 400
- 第3サスペンションライト [電] 410
- 吊物ボタン(6) 410
- 吊物ボタン(5) 250
- 第2中割幕 250
- 吊物ボタン(4) [電] 350
- 第2サスペンションライト [電] 380
- スクリーン兼ポーターライト [電] 435
- 第1中割幕 140
- 第3-文字幕 150
- 吊物ボタン(3) 580
- 第1天井反射板 [電] 685
- 第2袖幕 210
- 第2-文字幕 250
- 吊物ボタン(2) [電] 380
- 第1サスペンションライト [電] 470
- ポーターライト [電] 340
- 第1袖幕 200
- 第1-文字幕 200
- 吊物ボタン(1) 230
- 暗転幕 230
- 引割緞帳 [電] 300
- プロセニウムティザー [電] 470
- 445
- プロセニウムサスペンションライト [電]

照明コンセント	
床	☐ C型30A×3
	☐ C型30A×4
	☐ C型30A直×1、イーサネット×1
	☐ C型30A直×1、平行コンセント15Aイーサネット×1

音響コンセント	
床	Ⓢ スピーカコンセント×2
	Ⓜ マイクコンセント×2
	Ⓢ Ⓜ スピーカコンセント×2 マイクコンセント×2
	ⓐ インカムA, B, A+B

コンセント	
壁	ⓐ 平行コンセント15A×2
	LAN イーサネット×1

舞台寸法		
間口	16.6m	~12.6mまで可変
高さ	11.65m	~7.2mまで可変
奥行	9.65m	舞台框~水平幕
	8.8m	緞帳~水平幕

